


Actuador eléctrico de cadena para la apertura y cierre de ventanas proyectantes, shed, lucernarios, abatibles de madera, PVC y aluminio.



COLORES DISPONIBLES

- Black RAL 9005
- White RAL 9010
- Grey RAL 7035
- Ivory RAL 1013

Aperturas



Descripción para especificaciones

Actuador eléctrico Comunello modelo Liwin con cadena articulada contenida en el interior de la cubierta. Funcionamiento a 230 V 50 Hz, o a 24 Vcc. Sistema de final de carrera electrónico en la apertura y de absorción en el cierre. Hasta 9 carreras diferentes ajustables mediante dip switch incluso con el motor sin alimentación. Conectable en paralelo. Conforme a las Directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE (la versión de 24 Vcc es conforme a la Directiva 2004/108/CE).



W-NET es un sistema de transmisión de datos innovador que asegura la coordinación de varios actuadores (de 2 a 4) en la misma ventana, sin cuadro de control electrónico exterior (Liwin L35).



Receptor de radio integrado. Mando a distancia disponible con 1 o 6 canales, 6 colores diferentes.



Posibilidad de control a distancia en las versiones con tecnología W-BUS.

Características técnicas

ARTÍCULO	L25 230V basic	L35 230V basic	L35 24V basic	L35 230V R
Alimentación	230 V	230 V	24 V	-
Potencia absorbida	22W	28W	28W	28W
Absorción máx.	0,14 A	0,19 A	1 A	-
Fuerza máx.	250 N	350 N	350 N	350 N
Servicio	S2 - 4 min	S2 - 4 min	S2 - 4 min	S2 - 4 min
Grado de protección (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Temp. de funcionamiento	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C
Conectable en paralelo	máx. 30 actuadores	máx. 30 actuadores	máx. 30 actuadores	máx. 30 actuadores
Versiones W-NET	-	2W-NET, 3W-NET, 4W-NET	2W-NET, 3W-NET, 4W-NET	2W-NET, 3W-NET, 4W-NET
Radio	-	-	-	Si
Carrera	200-250-380 mm	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm
Velocidad	18 mm/sec	18 mm/sec	18 mm/sec	18 mm/sec
Peso	1,22 Kg	1,23 Kg	1,22 Kg	1,23 Kg